

Contrôle du temps et de la lumière
Compteurs horaires

Description des fonctions

- Avec socle pour montage mural (cache-bornes nécessaire)
- Socle avec fixation rapide pour rail DIN de 35 mm
- Bornes à vis
- Protection contre les contacts accidentels conformément à la prescription BGV A3 sur la prévention des accidents
- Couleur du boîtier : anthracite
- Grande plaque frontale 48 x 48 mm
- Compteur horaire avec entraînement par moteur synchrone
- Modèles pour tension continue avec moteur pas à pas piloté par quartz
- Indicateur de fonctionnement



Caractéristiques techniques

	BZ 142-3
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 Hz
Type de montage	Encastrement en façade de tableau
Plaque frontale de grande taille	48 x 48 mm
Découpe de montage de grande taille	46 x 46 mm


	BZ 142-3
Plage de comptage	99999,99 h
Indice de protection	IP 65 (Cadre de façade)
Classe de protection	II selon EN 60 335-1
Température ambiante	-20°C ... 70°C

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1420723

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement

