

Servomoteur ALPHA 5 24 V

N° de réf.: 9070442

theben

Accessoires
Régulation de chauffage

Description des fonctions

- Servomoteur pour radiateurs, répartiteurs de chauffage ou circuits de chauffage individuels
- Tension de service 24 V CA/CC
- Fonction « First open » pour un montage et une mise en service du chauffage en toute simplicité
- Montage enfichable sur adaptateur de vanne
- Protection à 100 % contre tout endommagement de l'entraînement causé par des vannes non étanches
- Contrôle de fonctionnement et d'adaptation
- Protection garantie contre les surtensions
- Adaptateur de vanne n'est pas inclus



Caractéristiques techniques

Servomoteur ALPHA 5 24 V	
Tension d'alimentation	24 V AC/DC
Consommation stand-by	~1 W
Course maximale	4 mm
Effort de positionnement	100 N
Temps d'exécution	ca. 3 min
Type de montage	Enclenchement sur adaptateur de vanne
Type de raccordement	2 x 0,75 mm ² PVC, gris 1 m

Servomoteur ALPHA 5 24 V	
Température ambiante	0°C ... 60°C
Température de stockage	-25°C ... 60°C
Température du média	<100°C
Dimensions	44 mm, 60 mm, 61 mm
Couleur	Blanc
Classe de protection	III
Indice de protection	IP 54

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/9070442

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

14/11/2024
Page 1 de 1